

МАГНИТНО-КОНТАКТЫ

СОМК 1-1

НАЗНАЧЕНИЕ: Извещатели охранные точечные магнито-контактные предназначены для блокирования дверных и оконных проемов на открывание или смещение с целью обнаружения проникновения и формирования соответствующего извещения путем разрыва цепи тревожной сигнализации. Извещатели работают совместно с ПЦН и ППК, реагирующими на размыкание контактов, включенных в шлейф.

Извещатели соответствуют всем обязательным требованиям:

ДСТУ EN 50130-5:2014 (разд. 8,10,12); ДСТУ EN 50131-1:2014, ДСТУ CLC/TS 50131-2-10:2014.

класс устойчивости (класс окружающей среды) III (третий);

степень безопасности 2 (вторая)

ИО-102-9 "СОМК-1"

(модификации: ИО-102-9-1 "СОМК-1-1", ИО-102-9-3 "СОМК-1-3", ИО-102-9-8 "СОМК-1-8", ИО-102-9-9 "СОМК-1-9", ИО 102-9-3М "СОМК-1-3М")

Основные технические данные

Диапазон рабочих напряжений, 1 -72В

Диапазон коммутируемых токов, 0,1-100 мА

Сопротивление извещателя в дежурном режиме, не более, 0,5 Ом

Сопротивление извещателя в режиме «Тревога», не менее, 200 кОм

Диапазон рабочих температур, -40 до +50°C

Степень защиты оболочки IP41

